

SPD自动化测试设备



二(三)极放电管自动老练分选系统

型号：AT5184/AT5185

产品特征：

- ◎ 自动或人工上料
- ◎ 合格与不合格自动判断分选
- ◎ PLC控制, 触摸屏设置监控人机界面
- ◎ 分体结构, 电源及控制系统与夹具部分独立
- ◎ 二极管与三极管老练可共用一套电源
- ◎ 可共用工频或高压点火方式老练



● 电源柜主体



● 激活台主体

产品型号详细参数：

|      |       | AT5182               | AT5183 |
|------|-------|----------------------|--------|
| 老练   | 老练电压  | ≤8000V               |        |
|      | 老练电流  | 1A～5A (具体根据客户要求确定分档) |        |
|      | 老练时间  | 1～999秒               |        |
|      | 老练方式  | 工频老练或高压点火方式老练        |        |
| 分选   | 分选指示  | 有合格与不合格指示            |        |
|      | 分选方式  | 自动分选                 |        |
| 测试路数 | 1～12路 |                      |        |
| 上料方式 | 自动或手动 |                      |        |

产品配置说明：

- ◎ 联想品牌PC一台
- ◎ 欧拓自主知识产权软件

环境要求：

- ◎ 环境温度与湿度：0~40℃ ≤ 85%RH
- ◎ 储存温度与湿度：-10~+50℃ ≤ 85%RH